


COLORIFICIO CITRAN

31100 Treviso -Via Castellana- Tel. 0422/22171 r.a -Fax 0422/430554
Via Manzoni, 16-22 -Tel. 0422/545279



Idrowall interno

Pittura lavabile per interno

Pittura lavabile per interni di alta qualità dotata di resistenza al carico e al distacco, resistente a vari cicli di lavaggio mantenendo una buona permeabilità al vapor d'acqua, rappresenta una buona barriera per prevenire l'assorbimento anche di sporco.

Quindi IDROWALL ha un'ottima resistenza nella superficie, ma sicuramente la sua migliore qualità è nella resa e nella copertura sopportando una buona diluizione essendo una pittura molto elastica lascia a essiccazione avvenuta una pellicola di aspetto uniforme che permette alla muratura una giusta traspirazione.

Sistemi di applicazione: spazzolare e pulire accuratamente il supporto, applicare una mano di Isolwall isolante acrilico dopo 8 ore circa 2 mani di Idrowall intervallate di 8 ore, fino ad ottenere una superficie vellutata. E' possibile scegliere una vasta gamma di colori e di tinte attraverso il sistema tintometrico computerizzato.

Dati tecnici

Tipo di legante	resina copolimero
Resa pratica	6 mq per litro
Essiccazione	6 ore circa
Diluizione	30%-40% d'acqua
Viscosità	tixotropica
Conservazione	dai 7C° ai 40C°
Particelle	selezionate
Confezione	lattaggio lt 15 lt 5 lt 2,5 lt 075
Colore	bianco
Addensante	metilcellulosa
Impiego	superfici interne da risanare
Attrezzatura	pennello rullo airless
Aspetto	opaco

Modalità di applicazione : Pulire la superficie da trattare con spazzolatura isolare con primer Isolwall procedere alla stesura di due mani intervallate da un tempo di 8 ore.

Dati chimico fisici

Viscosità	tixotropica
pH	alcalinità 12,5
Valori traspirabilità	60 grm2X24h
Peso specifico	1400 gr/lt

Specifiche Tecniche

Classificazione. UNI EN 13300

Resistenza al LAVAGGIO ISO 19998: classe 2

Grado di BRILLANTEZZA: EN ISO 2813 minore di 5 BUONO

RESA ISO 6504-3 circa 7 MQ per LT

Resistenza al LAVAGGIO UNI 10560 maggiore di 5000 cicli

Resistenza agli ALCALI UNI 10795 buona

Resistenza allo sporco UNI 10792 : buona

I dati riportate sono dovute ad analisi dettagliate di laboratorio e al frutto di studi e prove approfondite.

Precauzioni:

Si consiglia di evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle e proteggere gli occhi, in caso lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.

Non ingerire in alcun caso il prodotto, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Voce di capitolato

Pittura superlavabile per interni ad effetto vellutato e satinato resistente a diversi cicli di lavaggio.



COLORIFICIO CITRAN

31100 Treviso -Via Castellana- Tel. 0422/22171 r.a -Fax 0422/430554

Via Manzoni, 16-22 -Tel. 0422/545279